

506 UP - Hybrid Kit

Código: 506U.K1.00.00

Fecha: 08-04-26 1/2



Marcado del gasket (EU)

506U U 166 FT CE / U 175 -F 506UG U 166 FT CE

Tecnología de la montura

Híbrido

Color de la montura

Gun metal

Normas

EN166

Resistencia mecánica

Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales

Resistencia a los impactos a temperaturas extremas -5°/+55° C (T)

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/506-up-hybrid/506-up-hybrid-kit/>



01.

LENTE CON TRATAMIENTO
VANGUARD PLUS ANTIVAHO Y
ANTIARAÑAZOS

02.

REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DE
LAS PATILLAS

03.

GASKET DE GOMA SUAVE
para un soporte suave en la cara

04.

LENTE PANORÁMICA Y ENVOLVENTE
para una mejor protección lateral

05.

BANDA ELÁSTICA AJUSTABLE

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163