



LIBUS[®]
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ficha técnica

Máscara de soldar fotosensible.



máscara soldador fotosensible



ANSI Z87.1
EN 379/EN169

901399 | Máscara Soldador
Fotosensible

Máscara de soldar que oscurece la pantalla automáticamente al detectar la chispa de la soldadura.

Características principales.

- Moderna y ergonómica.
- Pantalla fotosensible con regulación de sombra DIN9 a 13.
- Ajuste de sensibilidad y retardo (High/Low).
- Panel solar que elimina la necesidad de utilizar baterías o pilas.
- Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock para regulación de luz vertical.
- Rebatimiento de la máscara a perilla con ajuste de seguridad.
- Sudadera acolchada y absorbente. Removible y lavable.
- Terminación superficial laqueada.
- Con pantalla antichispas de repuesto.
- Para prevención de impactos de partículas se recomienda el uso de la máscara con una antiparra de seguridad Z87 +

Aplicaciones.

- Siderurgia
- Minería
- Construcción
- Centrales y Distribución Eléctrica
- Gas y Petróleo
- Nuclear
- Papelera
- Química
- Logística
- Naviera
- Agro
- Entes estatales

Coberturas Riesgos.

Soldadura (conforme recomendación del estándar ANSI Z87.1).

Colores.

NEGRO – GRIS – ROJO
(diseño exclusivo LIBUS)

Presentación.



Especificaciones.

Campo visual	98 x 44 mm
Filtro fotosensible (cartucho)	110 x 90 x 9 mm
Tiempo de reacción	40 µseg
Grados de sombra (shade number)	Oscuridad: DIN9 a DIN13 Ajustable en forma continua con perilla externa Luz: DIN4
Protección UV/IR	Continua

Sensibilidad	Ajustable. Dos posiciones: Low/High
Retardo Oscuridad/Luz	Fast: 0,25 - 0,45 seg Slow: 0,65 - 0,80 seg
Encendido/Apagado	Automático
Energía	Solar
Sensores de arco	2
Temperatura de operación	-10 a 70 °C
Peso total	510 g